



GRUNTOWNIE TESTOWANY
GOTOWY DO PRACY

ROBUST
FEED



BRUD WILGOĆ BŁOTO DESZCZ A PRACOWAĆ TRZEBA.
JESTEŚ SPAWACZEM I NIE BOISZ SIĘ BRUDZIĆ SOBIE
RĄK. PRACUJESZ W NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKACH I
POTRZEBUJESZ SPRZĘTU, KTÓRY MOŻNA ZE SOBĄ ZABRAĆ
W DOWOLNE MIEJSCE. DLATEGO STWORZYLIŚMY PODAJNIK
ROBUSTFEED — NASZ NAJTRWALSZY, NAJBARDZIEJ
ERGONOMICZNY I SKUTECZNIE DZIAŁAJĄCY PODAJNIK.

NAJWYŻSZA TRWAŁOŚĆ WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

ZEWNĘTRZNA OCHRONA.

Odporność na uderzenia — Podwójna konstrukcja ścian podajnika RobustFeed ze specjalnymi strefami tłumiącymi siłę uderzenia znakomicie sprawdza się podczas codziennego użytkowania w trudnych warunkach. Możesz go upuszczać, ciągnąć lub nim rzucać — RobustFeed wytrzyma wszystko.

Szczelność — nawet ekstremalne warunki atmosferyczne nie robią na RobustFeed żadnego wrażenia. Działa na siarczystym mrozie i jest jedynym przenośnym podajnikiem drutu o stopniu ochrony IP44, czyli zapewniającym doskonałą ochronę przed brudem, błotem, rozbryzgami wody, a nawet ulewnym deszczem.

Odporność na słońce — RobustFeed jest w stanie działać w temperaturach do 55°C, a jego jasny przedni wyświetlacz jest czytelny nawet w silnym słońcu.



WEWNĘTRZNA OCHRONA.

Oślonięte połączenia — najlepsza ochrona przewodu łączącego i wszystkich złączy wewnątrz obudowy zapobiega rozrywaniu przewodów podczas przenoszenia podajnika i eliminuje naprężenia.

Oślonięte szpule — RobustFeed chroni znajdujące się w jego wnętrzu materiały spawalnicze jak żaden inny podajnik. Wersja do prac morskich zawiera zestaw grzałek, które utrzymują szpulę zawsze w stanie suchym.

Oślonięta elektronika — pyłoszczelna kaseta chroni podzespoły wewnętrzne, nawet gdy podajnik jest otwarty, a specjalne złącza przewodów zabezpieczają podajnik przed zwarciami zarówno w uchwycie, jak i w przewodach łączących.



WYTRZYMAŁY I GOTOWY NA WSZYSTKO

NIEZRÓWNANA PRZENOŚNOŚĆ.

Urządzenie RobustFeed posiada trzy wygodne uchwyty (wszystkie z certyfikatem bezpieczeństwa podnoszenia za pomocą dźwigu) i dwa dodatkowe punkty zaczepienia, które zapewniają najlepszą w tej klasie urządzeń swobodę przenoszenia i manewrowania podczas przemieszczania w ciasnych przestrzeniach i wokół przeszkód. Zaokrąglone krawędzie i odporne na uszkodzenia powierzchnie ze specjalną powłoką o zwiększonej trwałości pozwalają przesuwając urządzenie z miejsca na miejsce bez ryzyka zaczepienia o inne przedmioty. Gwarancją jeszcze większej mobilności są dostępne w opcji płaskie i pionowe zestawy kół oraz zintegrowany wózek. Nowa konstrukcja działa z przewodami roboczymi o długości do 100 metrów. Oznacza to, że zawsze można dotrzeć do miejsca, w którym wymagane jest spawanie — zarówno w warsztacie, jak i w terenie.



BEZKONKURENCYJNA WYDAJNOŚĆ.

System podawania drutu PreciDrive łączy wysoką precyzję, moc i niezawodność podczas podawania drutów litych do 2,0 mm i rdzeniowych do 2,4 mm. Podstawa napędu PreciDrive jest przyjazna dla operatora, umożliwia beznarzędziową wymianę części eksploatacyjnych, posiada diody LED i zapewnia bezpieczną wymianę drutu, która nie wymaga otwierania ramion dociskowych. W zakresie mocy, RobustFeed zapewnia natężenie 550 A przy cyklu pracy 50%, 500 A przy 60% i 400 A przy 100%, a zatem parametry dostępne w niewielu innych przenośnych podajnikach.



PRECIDRIVE

NADZWYCZAJNA FUNKCJONALNOŚĆ.

Zoptymalizowany wyświetlacz — jasny i wyraźny wyświetlacz na przednim panelu RobustFeed zawiera tylko najważniejsze ustawienia, pozostawiając inne dobrze strzeżone ustawienia wewnątrz obudowy.

Łatwe w obsłudze elementy sterujące — duże, wyeksponowane przyciski i pokręta ułatwiają obsługę urządzenia, nawet w grubych rękawicach spawalniczych.

Wbudowany miernik przepływu — w RobustFeed wbudowano miernik przepływu gazu (w wersji do prac morskich), który pozwala na szybkie regulacje przepływu gazu.

Ustawienia lokalne — wszystkimi ustawieniami spawania można bez problemu sterować w samym podajniku, bez względu na to, gdzie znajduje się źródło prądu.

Łatwość utrzymania — konstrukcja RobustFeed umożliwia łatwy dostęp do elektroniki i silnika w celu przeprowadzenia przeglądów i napraw. Dzięki beznarzędziowemu systemowi podawania drutu wymiana szpuli odbywa się szybko, a ustawianie drutu jest bardzo proste.

Elastyczne działanie — pracuje zarówno w ustawieniu pionowym, jak i poziomym z możliwością obracania wyświetlacza o 90 stopni, aby był widoczny pod odpowiednim kątem. Poziomy zestaw kołowy zapewnia stabilne i niskie zawieszenie.



ROZWIĄZANIA ROBUST CC/CV

WARRIOR™ 400i, 500i ORAZ 750i Z ROBUSTFEED PRO.

Warrior to niezawodne wieloprocessowe źródło zasilania zaprojektowane do intensywnych prac z prądem wyjściowym do 500 A. Wraz z podajnikiem RobustFeed Pro tworzy ono najbardziej solidne i niezawodne rozwiązanie do intensywnego spawania metodą MIG (GMAW) elektrodą otuloną (MMA), metodą TIG (GTAW) oraz żłobienia.

Warrior 750i CC/CV to idealne rozwiązanie zapewniające szerokie możliwości w zakresie żłobienia. Oferuje ono optymalne parametry użytkowe podczas pracy z elektrodami 16 mm oraz maksymalne natężenie prądu wyjściowego 850 A.

Technologia falownikowa – system Warrior zapewnia wyjątkową mobilność, jakość łuku i oszczędność energii – zalety, których oczekujesz od falownika.

Wysoki cykl pracy – system Warrior pozwala uzyskać prąd wyjściowy o natężeniu 400 A, 500 A lub 820 A w cyklu pracy 60%, co przekłada się na zdolność do długiego spawania w najróżniejszych zastosowaniach.

Trwała i wytrzymała konstrukcja – system Warrior odznacza się solidną konstrukcją z grubymi metalowymi panelami bocznymi, podwójnie giętymi bokami oraz dużymi nóżkami, które zapewniają większy prześwit – wszystko to umożliwia użytkowanie w trudnych warunkach w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Łatwość przemieszczania – system Warrior wyposażony jest w ergonomiczne uchwyty służące do podnoszenia za pomocą dźwigu z myślą o uproszczeniu transportu. Dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu i odpowiedniej budowie nóżki urządzenia Warrior 750i zapewniają również bezpieczeństwo podnoszenia za pomocą wózka widłowego.

Prosta obsługa – przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika z pokrętkami przystosowanymi do obsługi w rękawicach sprawia, że regulacja ustawień odbywa się szybko i łatwo.



WARRIOR™ 500i
I ROBUSTFEED PRO

WARRIOR™ 750i CC/CV
I ROBUSTFEED PRO

ROZWIĄZANIA IMPULSOWE ROBUST

ARISTO® 500ix Z ROBUSTFEED PULSE LUB ROBUSTFEED U6.

Aristo 500ix to przenośne przemysłowe źródło zasilania impulsowego o wytrzymałej i niezawodnej konstrukcji mechanicznej. W połączeniu z podajnikami RobustFeed Pulse lub RobustFeed U6 pozwala ono uzyskać najlepsze mobilne i trwałe rozwiązanie przeznaczone do zaawansowanych zadań wymagających intensywnego spawania impulsowego.

Zaawansowana technologia impulsowa – panel sterowania systemu Aristo umożliwia precyzyjną regulację parametrów spawania w celu zmniejszenia energii liniowej i zminimalizowania rozprysków.

Zautomatyzowana optymalizacja parametrów spawania – w oparciu o wstępnie zaprogramowane linie synergiczne pod kątem szerokiej gamy drutów wykonanych ze stali, ze stali nierdzewnej i aluminium, system Aristo automatycznie dostosowuje parametry spawania na podstawie danych wejściowych użytkownika, tak aby zagwarantować najwyższą jakość spawania.

Wytrzymała i łatwa w przemieszczaniu konstrukcja – model Aristo 500ix oferuje równie solidną i niezawodną konstrukcję, co urządzenie Warrior, dzięki czemu idealnie nadaje się do użytkowania zarówno w warsztacie, jak i w terenie. Urządzenie wyposażone jest także w ergonomiczne uchwyty służące do podnoszenia za pomocą dźwigu z myślą o uproszczeniu transportu.

Obsługa wielu procesów od punktu spawania – obsługa przez model Aristo 500ix wielu procesów, w tym spawania elektrodami otulonymi (MMA) oraz żłobienia, dostępna jest z poziomu podajnika drutu. Eliminuje to potrzebę stosowania dodatkowych przewodów spawalniczych oraz pozwala operatorowi kontrolować wszystkie ustawienia – nawet z dala od źródła zasilania.

Prosta obsługa – przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika oferuje pokręta przystosowane do obsługi w rękawicach, co ułatwia regulację, a technologia QSet™ umożliwia automatyczną konfigurację parametrów łuku krótkiego.

**ROBUSTFEED
PULSE**

**ARISTO® 500ix
I ROBUSTFEED U6**

PORADNIK WYBORU SYSTEMU ROBUSTFEED



**ROBUSTFEED
PRO**

**ROBUSTFEED
PULSE**

**ROBUSTFEED
U6**



dot

DANE TECHNICZNE	ROBUSTFEED PRO	ROBUSTFEED PULSE, ROBUSTFEED U6 I U82
Napięcie wejściowe	42 V AC	42 V AC
Znamionowy prąd spawania	550 A przy 50% 500 A przy 60% 400 A przy 100%	630 A przy 35% 500 A w 60% 400 A w 100%
Średnica drutu		
Stal niskostopowa	0,6–2,0 mm	0,6–1,6 mm
Stal nierdzewna	0,6–1,6 mm	0,6–1,6 mm
Drut rdzeniowy	0,9–2,4 mm	0,8–2,0 mm
Aluminium	0,9–1,6 mm	0,8–1,6 mm
Prędkość podawania drutu	0,8–25,0 m/min	0,8–25,0 m/min
Ciężar szpuli z drutem	20 kg	20 kg
Maks. średnica szpuli	300 mm	300 mm
Temperatura pracy	-20°C do +55°C	-20°C do +55°C
Klasa ochrony	IP44	IP44
Znak certyfikacji (normy)	CE	CE
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	595 x 250 x 430 mm	595 x 250 x 430 mm
Masa	16,8 kg	16,7 kg

* RobustFeed otrzymał nagrodę Red Dot Design za konstrukcję produktu.

FUNKCJE NA PANELU	ROBUSTFEED PRO	ROBUSTFEED PULSE	ROBUSTFEED U6	ROBUSTFEED U82
MIG CV	X	X	X	X
MIG Pulse		X	X	X
Linie synergiczne		S, Ss, Al 93 linie	S, Ss, Al 92 linie	S, Ss, Al 253 ręczny & 68 zautomatyzowany
TIG	U źródła prądu		X	X
MMA	U źródła prądu	Regulacja i wyjście MMA w podajniku drutu*	Regulacja i wyjście MMA w podajniku drutu*	Regulacja i wyjście MMA w podajniku drutu*
Żłobienie	U źródła prądu		Regulacja i wyjście żłobienia w podajniku drutu*	Regulacja i wyjście żłobienia w podajniku drutu*
Przepływomierz gazu	X*	X*	X*	X*
Zestaw grzewczy	X*	X*	X*	X*
2T/4T	X	X	X	X
Hot Start		X	X	X
Start pełzający	X	X	X	X
Wypełnianie krateru	X	X	X	X
Wyżarzanie	Automatyczne (przełączanie między drutem litym a rdzeniowym)	X	X	X
SCT	Automatyczne (przełączanie między drutem litym a rdzeniowym)	X	X	X
Ustawienie przed- i powypływu gazu		X	X	X
QSet		X	X	X
Ustawienia pamięci		3	10	255
Ustawienie natężenia prądu		X	X	X
Czas spawania punktowego			X	X
Granice ustawień			X	X (oraz granice pomiaru)
Blokada kodu			X	X (oraz poziomy użytkownika)
Spawanie superimpulsowe (Impuls/Impuls, Impuls/Natrysk, Impuls/Krótki)				X
Tworzenie linii synergicznych				X
Ustawianie podwójnego podajnika				X
Mocowanie Push-Pull		X*	X*	X*
Mocowanie MechMig		X*	X*	X*

*W zależności od wariantu.



**ROBUSTFEED
PRO**



**ROBUSTFEED
PULSE**



**ROBUSTFEED
U6**



**ROBUSTFEED
U82**

DANE TECHNICZNE I DANE DO ZAMÓWIENIA

MODEL ŹRÓDŁA ZASILANIA	WARRIOR 400i	WARRIOR 500i	WARRIOR 750i CC/CV	ARISTO 500ix
Zasilanie wejściowe	380–415 V, 3 f., ±10%, 50/60 Hz	380–415 V, 3 f., ±10%, 50/60 Hz	380–460 V, 3 f., ±10%, 50/60 Hz	380–460 V, 3 f., ±10%, 50/60 Hz
Bezpiecznik zwłoczny	25 A	32 A	80 A	32 A
Minimalna moc znamionowa agregatu (AVR)	40 kW	40 kW	75 kW	40 kW
Dopuszczalne obciążenie Złobienie łukowe w powietrzu MIG / MMA / TIG Cykl pracy 35% Cykl pracy 60% Cykl pracy 100%	– 400 A 300 A	– 500 A 400 A	850 A 820 A 750 A	– 500 A 400 A
Sprawność przy maksymalnym natężeniu prądu (MIG)	90%	90%	91%	90%
Współczynnik mocy przy maksymalnym natężeniu prądu (MIG)	0,91	0,91	0,91	0,91
Tryb oszczędzania energii	30 W	30 W	32 W	25 W
Napięcie stanu jałowego	56 VDC	56 VDC	89 VDC	62 VDC
Napięcie stanu jałowego aktywowane przez VRD	28 VDC	28 VDC	28 VDC	32 VDC
Temperatura pracy	-10°C do +40°C	-10°C do +40°C	-10°C do +40°C	-20°C do +40°C
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	712 x 325 x 470 mm	712 x 325 x 470 mm	850 x 415 x 637 mm	712 x 325 x 470 mm
Masa	59 kg	59 kg	101 kg	59 kg
Klasa ochrony	IP23	IP23	IP23	IP23
Znak certyfikacji	CE	CE	CE	CE

DANE DO ZAMÓWIENIA										
Podajnik drutu	Numer zamówienia	Chłodzenie cieczą	Przepływomierz gazu i grzałka	Wyjście MMA	Push-Pull	Zmechanizowane (MIG)	ELP ³	Wyjście zdalnej obsługi	Opcje źródła zasilania	Numer zamówienia
Robust Feed Pro	0445800881	X						Opcjonalne wyjście zdalnej obsługi w źródle prądu	Warrior 400i CC/CV Warrior 500i CC/CV	0465350884 0465350883
	0445800883	X	X					Standardowe wyjście zdalnej obsługi w źródle prądu	Warrior 750i	0445555880
Robust Feed Pulse	0445800894	X						X (podajnik drutu ²)	Aristo 500ix	0446200880
	0445800891	X	X	X				X (podajnik drutu ¹)		
	0445800892	X	X	X	X	X	X	X (podajnik drutu ¹)		
Robust Feed U6	0445800897	X						X (podajnik drutu ²)	Aristo 500ix	0446200880
	0445800887	X	X	X				X (podajnik drutu ¹)		
	0445800888	X	X	X	X	X	X	X (podajnik drutu ¹)		
Robust Feed U82 ⁵	0445800899	X							Aristo 500ix	0446200880 0445400883
	0445800898	X	X	X			X			
	0445800900	X	X	X	X	X	X	X (podajnik drutu ¹)		
Robust Feed U0 ⁶	0445800901	X					X	X (podajnik drutu ²)	Aristo U5000i w z Weldcloud	

1. Dostępny system zdalnej obsługi M1
2. Dostępne systemy zdalnej obsługi MTA1 CAN, AT1 CAN i inne
3. ELP, funkcja wymagana podczas korzystania z urządzeń chłodzonych wodą z ELP, w tym 4004i Pulse i U5000i w
4. Miggytrac B5001, Railtrac B42V/BV2000
5. Zawiera panel U82 Plus
6. Połączyć z jednym RobustFeed U82, aby otrzymać jednocześnie podłączone dwa podajniki drutu

OPCJE I AKCESORIA		
Produkt	Akcesoria	Numer zamówienia
RobustFeed	Zestaw kołowy do systemu RobustFeed	0446081880
	Odciażenie kabla uchwytu	0446082880
	Wózek do RobustFeed – szpula 440 mm	0349313700
	Zestaw chłodzenia cieczą (do modernizacji podajników chłodzonych powietrzem)	0446123880
	Szybkozłącze Marathon Pac™	F102440880
Warrior 400i CC/CV Warrior 500i CC/CV Aristo 500ix	Wózek czterokołowy ze słupkiem obrotowym do podajnika drutu, mocowania uchwytu, wieszaka na przewody	0349313450
	Zestaw do wysuwania trzpienia prowadzącego (wymagany z wózkiem, gdy podajnik drutu jest wyposażony w zestaw kółek)	0465508880
	Wózek 2-kołowy, zawiera półkę na podajnik RobustFeed	0460564880
	Zestaw kółek do źródła zasilania	0465416880
	Jednostka chłodząca COOL 2 (Warrior 400i/500i, Aristo 500ix)	0465427880
Warrior 750i CC/CV	Wózek Warrior 750i (chłodzony powietrzem)	0446398880
	Wózek Warrior 750i (chłodzony cieczą)	0446270880
	Jednostka samodzielną COOL 2 (do modelu Warrior 750i)	0465427881
	Przewód z adapterem z OKC na LUG (do podłączania przewodów połączeniowych do modelu Warrior 750i)	0446507880

PRZEWODY POŁĄCZENIOWE Z ODCIĄŻENIEM	2,0 M	5,0 M	10,0 M	15,0 M	20,0 M	25,0 M	35,0 M
RobustFeed Pro (Warrior)							
70 mm², chłodzenie powietrzem	0446160880	0446160881	0446160882	0446160883	0446160887	0446160884	0446160885
70 mm², chłodzenie cieczą	0446160890	0446160891	0446160892	0446160893	–	0446160894	0446160895
95 mm², chłodzenie powietrzem	0446160980	0446160981	0446160982	0446160983	–	0446160984	0446160985
95 mm², chłodzenie cieczą	0446160990	0446160991	0446160992	0446160993	–	0446160994	0446160995
RobustFeed Pulse i U6 (Aristo)							
70 mm², chłodzenie powietrzem	0446255880	0446255881	0446255882	0446255883	0446255884	0446255885	0446255886
70 mm², chłodzenie cieczą	0446255890	0446255891	0446255892	0446255893	0446255894	0446255895	0446255896

ZESTAWY ODCIĄŻEŃ PRZEWODU POŁĄCZENIOWEGO	
RobustFeed Pro dla systemu Warrior*	0446050880
RobustFeed Pulse/U6 dla systemu Aristo**	0446050881

*W celu dopasowania posiadanych zestawów przewodów przyłączeniowych systemu Warrior do systemu RobustFeed.

**W celu dopasowania posiadanych zestawów przewodów przyłączeniowych systemu Aristo do systemu RobustFeed.

UCHWYTY MIG	3 M	4 M	5 M
PSF 415, chłodzenie powietrzem	0700025040	0700025041	0700025042
PSF 515, chłodzenie powietrzem	0700025050	0700025051	0700025052
PSF 420W, chłodzenie cieczą	0700025060	0700025061	0700025062
PSF 520W, chłodzenie cieczą*	0700025070	0700025071	0700025072

*Z dwuobiegowym układem chłodzenia zapewniającym obniżenie temperatury, większą sprawność podawania drutu oraz ograniczenie liczby przestojów spowodowanych koniecznością wymiany części

GOTOWE DO UŻYCIA PAKIETY SPAWALNICZE – DOSTARCZANE W FORMIE ZMONTOWANEJ I PRZYGOTOWANEJ; WSZYSTKIE ZAWIERAJĄ WÓZEK 4-KOŁOWY, UCHWYT JEST OPCJONALNY, CHYBA ŻE ZAZNACZONO INACZEJ													
OPAKOWANIE	ŹRÓDŁO PRĄDU	PODAJNIK DRUTU	MEDIUM CHŁODZĄCE	PRZEWÓD ŁĄCZĄCY	ZESTAW KÓLEK WF ¹	OPAKOWANIE GIN	GOTOWY DO UŻYCIA, MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE SYSTEMU W PAKIECIE	FUNKCJE PODAJNIKÓW DRUTU					
								PRZEPŁYWOMIERZ GAZU I GRZAŁKA	WYJŚCIE MMA	PUSH-PULL MECH-MIG			
400A CC/CV MIG i wieloprocesowość	Warrior 400i CC/CV	RobustFeed Pro	Powietrze	2 m		0479100300	Tak	X					
				10 m	W zestawie	0479100301							
			Woda	2 m		0479100302							
				10 m	W zestawie	0479100303							
500A CC/CV MIG i wieloprocesowość	Warrior 500i CC/CV	RobustFeed Pro Offshore	Powietrze	2 m		0479100310	Tak				X		
				10 m	W zestawie	0479100311							
			Woda	Bez przewodu		0479100312	Tak, przewód jako opcja dodatkowa ¹						
				2 m		0479100313	Tak						
				10 m	W zestawie	0479100314							
750A CC/CV Wieloprocesowy	Warrior 750i CC/CV	RobustFeed Pro Offshore	Powietrze	Bez przewodu		0479100320	Tak, przewód jako opcja dodatkowa ¹	X					
				2 m		0479100321	Tak						
			Woda	Bez przewodu		0479100322	Tak, przewód jako opcja dodatkowa ¹						
				2 m		0479100323	Tak						
750A CC/CV Wieloprocesowy (zawiera uchwyt do złobienia K4000 ²)	Warrior 750i CC/CV	RobustFeed Pro Offshore	Powietrze	Bez przewodu		0479100324	Tak, przewód jako opcja dodatkowa ¹	X					
		Bez podajnika			0479100325	Tak							
		RobustFeed Pulse	Woda	Bez przewodu		0479100330	Tak, przewód jako opcja dodatkowa ¹						
				2 m		0479100331	Tak						
				10 m	W zestawie	0479100332							
				RobustFeed U6	Woda	Bez przewodu					0479100333	Tak, przewód jako opcja dodatkowa ¹	X
		2 m				0479100334	Tak						
		10 m	W zestawie			0479100335							
		RobustFeed U82	Woda	Bez przewodu		0479100336	Tak, przewód jako opcja dodatkowa ¹	X					
				2 m		0479100337	Tak						
				10 m	W zestawie	0479100338							
		500A MIG Impulsowy i Wieloprocesowy podłączenie do Weld cloud	Aristo 500ix	RobustFeed U6	Woda	Bez przewodu		0479100340	Tak, przewód jako opcja dodatkowa ¹	X	X	X	
RobustFeed U82	Woda			Bez przewodu		0479100341							
500A MIG Impulsowy Push-pull (zawiera 8 m MXH 420W PP ³)	Aristo 500ix	RobustFeed U82	Woda	Bez przewodu		0479100350	Tak, przewód jako opcja dodatkowa ¹	X	X	X			
500A MIG Impulsowy Push-pull (zawiera 12 m MXH 420W PP ³)	Aristo 500ix	RobustFeed U82	Woda	Bez przewodu		0479100351							

- Wybierz z listy zestawów przewodów łączących. Wybrany zestaw połączeniowy zostanie zainstalowany w urządzeniu
- Zawiera uchwyt K4000 (długość 2,1 m + przedłużenie 5 m), zawiera elektrody do złobienia 13 mm
- Zawiera uchwyt i części eksploatacyjne podajnika drutu dla drutu 1,2 mm AlMg (również zawiera części eksploatacyjne podajnika drutu dla drutu stalowego litego i rdzeniowego 1,0 / 1,2 mm)
- Zamontowany z boku RobustFeed, aby umożliwić stabilną i niskoprofilową konfigurację

Wybierz podajnik, który działa w każdej sytuacji. Zamów pakiet RobustFeed u dystrybutora **ESAB** i odwiedź stronę esab.com/robust, aby dowiedzieć się więcej.

CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE ROLEK PODAJĄCYCH

Rowek V do drutów Fe/Ss/rdzeniowych	Średnice drutu					
Rowek/strona 1	0,8	0,9/1,0	0,9/1,0	1,2	1,4	2,0
Rowek/strona 2	0,9/1,0	0,9/1,0	1,2	1,2	1,6	2,0
GIN	0445850002	0445850003	0445850004	0445850005	0445850006	0445850007
Rowek V-K do drutu rdzeniowego	Średnice drutu					
Rowek/strona 1	0,9/1,0	1,2	1,2	1,6	2,0	2,4
Rowek/strona 2	1,2	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4
GIN	0445850030	0445850031	0445850032	0445850033	0445850035	0445850036
Rowek U do drutu aluminiowego	Średnice drutu					
Rowek/strona 1	0,8	1,0	1,2			
Rowek/strona 2	1,0	1,2	1,6			
GIN	0445850050	0445850051	0445850052			

CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE PROWADNICY DRUTU	DYSZA WLOTOWA	DYSZA POŚREDNIA	DYSZA WYLOTOWA
Prowadnica wyjściowa do drutu Fe/SS/rdzeniowego 0,6–1,6 mm	0445822001	0446080882	0445830881
Prowadnica wyjściowa do drutu Fe/rdzeniowego 1,8–2,4 mm	0445822002	0446080883	0445830882
Prowadnica wyjściowa do drutu aluminiowego 0,8–1,6 mm	0445822001	0446080881	0445830885

NIEZRÓWNANY POZIOM OBSŁUGI I WSPARCIA

Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów ESAB, posiadacze podajnika RobustFeed mogą oczekiwać obsługi na najwyższym poziomie. Nasi wykwalifikowani specjaliści z działu obsługi klienta niezwłocznie odpowiedzą na wszelkie pytania, pomogą w rozwiązaniu problemów i udzielą wsparcia w zakresie konserwacji i modernizacji maszyn.

Szczegółowe informacje na temat podajnika RobustFeed można znaleźć na stronie esab.com/robust.

3 LATA GWARANCJI.

Klienci, którzy potrzebują pomocy, znajdują się pod doskonałą opieką najlepszego na rynku serwisu Esab, otrzymując najszerszy zakres ochrony z tytułu gwarancji.



MASZYNY I METALE, KTÓRYCH POTRZEBUJESZ.

Wybierając podajnik o najlepszych parametrach działania, warto także zdecydować się na najlepsze urządzenia i materiały spawalnicze ESAB, aby uzyskać jak najwięcej korzyści z inwestycji. Dowiedz się więcej na stronie esab.com.



ESAB / esab.com

