



Przyłbica laserowa FS1 niebiesko-szary wizjer nr art. 1872020



Przyłbica FS1 (niebiesko-szary wizjer) zapewnia ochronę dla oczu i twarzy podczas pracy z laserem. Potwierdzeniem bezpieczeństwa produktu jest certyfikat zgodny z normą EN 207. Badania przeprowadzone przez niemiecką jednostkę notyfikowaną – DIN CERTCO.

Płynna regulacja i szybkie dopasowanie do głowy użytkownika za pomocą jednego pokręćła. Zakres regulacji odpowiedni dla obwodu głowy – 52 – 64 cm. System UVEX spider neck – zwiększa komfort noszenia dzięki lepszemu dopasowaniu i oparciu w części potylicznej głowy. Niska waga – zaledwie 386 gramów sprawia, że nie odczuwamy zmęczenia i bólu odcinak szyjnego wynikającego z długotrwałego użytkowania produktu – to nowy standard w zakresie komfortu noszenia. Zewnętrzna strona filtra P1P22 jest odporna na zarysowania, natomiast strona wewnętrzna zapobiega parowaniu. Przyłbica posiada blokadę w pozycji otwartej – centralnie nad głową.

POWŁOKA:	Przednia strona odporna na zarysowania / tylna strona zapobiegająca parowaniu
FILTR:	P1P22
KOLOR FILTRA:	Niebiesko-szary
MATERIAŁ FILTRA:	Tworzywo sztuczne
TECHNOLOGIA FILTRÓW:	Filtr absorpcyjny
GRUBOŚĆ FILTRA:	ok. 2 mm
OBUDOWA:	FS1
WŁAŚCIWOŚCI:	Lekka, stopień ochrony M
KLASA OCHRONY / NORMA:	EN 166, EN 169, EN 207 pełna ochrona, EN 208 wyrównana ochrona
ZAKRES OCHRONY:	Podczerwień, bliska podczerwień, ultrafiolet, światło widzialne
VLT (W PRZYBLIŻENIU) Przepuszczalność światła widzialnego :	12%
JASNOŚĆ OBRAZU:	Wystarczająca
ROZPOZNAWANIE BARW:	Doskonałe

DŁUGOŚĆ FALI (NM)	GĘSTOŚĆ OPTYCZNA	TRYB PRACY / TESTOWANY POZIOM OCHRONY	Objaśnienia :
180 - 315	(OD10+)	D LB10 + IR LB4	
>315 - 385	(OD8+)	D LB6 + IRM LB8	LB – stopień ochrony od 1 do 10 (wartość 10 odpowiada najwyższej ochronie)
>385 - 400	(OD4+)	DIRM LB4	D – praca ciągła lasera
660 - <740	(OD1+)	DIRM LB1	I – praca impulsowa lasera
880 - <946	(OD5+)	DIRM LB5	R – praca impulsowa lasera o impulsie gigantycznym
946 - <1030	(OD6+)	DIRM LB6	M – praca impulsowa lasera z synchronizacją modów
1030 - 1400	(OD7+)	D LB6 + IRM LB7	
>5250 - 14000	(OD5+)	DI LB3 + R LB3Y	

ULTRAFIOLET Ochrona w zakresie widma ultrafioletowego między 180 a 400nm
ŚWIATŁO WIDZIALNE Ochrona w widzialnym zakresie widmowym między 400 a 700nm
BLISKA PODCZERWIEŃ Ochrona w zakresie spektralnym bliskiej podczerwieni między 700nm a 1400nm
PODCZERWIEŃ Ochrona w zakresie widmowym podczerwieni powyżej 1400nm