

ZESTAW SPAWALNICZY TIG 320 AC/DC pulse

TIG 320 AC/DC pulse jest inwertorową spawarką wykonaną w technologii IGBT. Służy do spawania ręcznego prądem stałym oraz przemiennym metodą TIG oraz prądem stałym elektrodą otuloną (metoda MMA). W szerokim zakresie znajduje zastosowanie zarówno przy pracach produkcyjnych, jak i usługowych. Przeznaczone jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych i zadaszonych.

Spawarka umożliwia pełną regulację i sterowanie wszystkimi parametrami spawalniczymi charakterystyki łuku oraz pulsu. Posiada zajarzanie HF, funkcję 2T/4T i wyświetlacz wskazujący prąd spawania. Urządzenie charakteryzuje się doskonałymi właściwościami spawalniczymi, polecane szczególnie dla profesjonalistów.

W zestawie znajdują się: uchwyt do spawania metodą TIG chłodzony cieczą, przewód masowy z zaciskiem kleszczowym, przewód elektrodowy MMA, tarcza spawalnicza, młotek, chłodnica oraz wózek.



Źródło TIG 320 AC/DC pulse	
Napięcie zasilania:	AC 3x400V
Znamionowy prąd spawania / cykl pracy	320 A / 40%
Zakres regulacji prądu spawania:	TIG: 10-320A MMA: 10-270A
Napięcie w stanie bez obciążenia:	65 V
Masa (bez osprzętu):	32 kg
Wymiary:	545 x 255 x 540 mm
Chłodnica WRC 300B	
Napięcie zasilania:	AC 230V
Przepływ cieczy chłodzącej:	8,5 l/min
Pojemność zbiornika:	6 l
Masa:	16 kg
Wymiary:	450 x 260 x 340 mm
Wózek spawalniczy TIG/MIG	
Nośność:	70 kg
Masa:	18 kg
Wymiary:	980 x 560 x 1110 mm
Nr katalogowy	ZESTTIG320ACDCP