



CE EN 60974-7

SPE 150

SPE 250

SPE 240

SPE 360



UCHWYT	OBCIĄŻALNOŚĆ X40%	ŚREDNICA DRUTU
SPE 150	180A CO ₂ 150A mieszanka	0.6 - 1.0 mm
SPE 250	230A CO ₂ 200A mieszanka	0.8 - 1.2 mm
SPE 240	250A CO ₂ 220A mieszanka	0.8 - 1.2 mm
SPE 360	320A CO ₂ 290A mieszanka	0.8 - 1.6 mm





Uchwyty MIG **SPARTUS Easy** skonstruowane z myślą o największej wygodzie i komforcie pracy. Ergonomiczna rękojeść i przegub kulowy pozwalają na pewne prowadzenie palnika we wszystkich pozycjach spawania. Wykorzystany w produkcji specjalny przewód prądowy, pozwolił nam zmniejszyć masę uchwytu do absolutnego minimum.

Uchwyty spawalnicze **SPARTUS Easy** zostały stworzone specjalnie dla zastosowań, gdzie liczą się przede wszystkim lekkie i proste w użyciu rozwiązania.




3 główne zalety uchwytów MIG SPARTUS Easy:

- ★ Ergonomiczna rękojeść.
- ★ Wyjątkowo elastyczny i lekki przewód prądowy.
- ★ Zgodność ze światowymi standardami.





UCHWYTY - CZĘŚCI



LP.	KOD	OPIS	LP.	KOD	OPIS
1a	15-00-001	Palnik 150 z łącznikiem prądowym	1c	24-00-001	Palnik 240
1b	25-00-001	Palnik 250 ze sprężyną	1d	36-00-001	Palnik 360



LP.	KOD	OPIS
2.1	15-70-001	Mikrowyłącznik pomarańczowy



LP.	KOD	OPIS	SPE 150	SPE 250	SPE 240	SPE 360
2a	SP15-80-000E	Rękojeść EASY z odgiętką (bez mikrowyłącznika)	•			
2b	SP15-80-000	Rękojeść EASY ze sprężyną (bez mikrowyłącznika)		•	•	•
3	SPE15-94-300	Przewód prądowo-gazowy 3m EASY				
	SPE15-94-400	Przewód prądowo-gazowy 4m EASY	•			
	SPE15-94-500	Przewód prądowo-gazowy 5m EASY				
	SPE25-94-300	Przewód prądowo-gazowy 3m EASY				
	SPE25-94-400	Przewód prądowo-gazowy 4m EASY		•	•	
	SPE25-94-500	Przewód prądowo-gazowy 5m EASY				
	SPE36-94-300	Przewód prądowo-gazowy 3m EASY				
	SPE36-94-400	Przewód prądowo-gazowy 4m EASY				•
	SPE36-94-500	Przewód prądowo-gazowy 5m EASY				
4	15-81-00E	Wtyk EURO kpl. EASY	•	•	•	•
4a	15-81-100	Zespolona tuleja wtyku EURO	•	•	•	•
4b	15-81-109	Nakrętka blokująca wkład spiralny	•	•	•	•

UCHWYTY - KOMPLETNE


KOD	OPIS
SPE15-11-300	Uchwyt spawalniczy EASY 150 kpl. 3m
SPE15-11-400	Uchwyt spawalniczy EASY 150 kpl. 4m
SPE15-11-500	Uchwyt spawalniczy EASY 150 kpl. 5m

KOD	OPIS
SPE25-11-300	Uchwyt spawalniczy EASY 250 kpl. 3m
SPE25-11-400	Uchwyt spawalniczy EASY 250 kpl. 4m
SPE25-11-500	Uchwyt spawalniczy EASY 250 kpl. 5m

KOD	OPIS
SPE24-11-300	Uchwyt spawalniczy EASY 240 kpl. 3m
SPE24-11-400	Uchwyt spawalniczy EASY 240 kpl. 4m
SPE24-11-500	Uchwyt spawalniczy EASY 240 kpl. 5m

KOD	OPIS
SPE36-11-300	Uchwyt spawalniczy EASY 360 kpl. 3m
SPE36-11-400	Uchwyt spawalniczy EASY 360 kpl. 4m
SPE36-11-500	Uchwyt spawalniczy EASY 360 kpl. 5m

1.50 250 240/241 360 401/501



LP.	OPIS	KOD
1	Sprężyna palnika	25-31-006
2	Izolator	15-32-006
3	Dyfuzor gazowy ceramiczny	24-40-001
	Dyfuzor gazowy standardowy (biały)	24-41-001
	Dyfuzor gazowy wzmacniony (czarny)	24-42-001
	Dyfuzor gazowy silikonowy (czerwony)	24-44-001
4	Dyfuzor gazowy ceramiczny	36-40-001
	Dyfuzor gazowy standardowy (biały)	36-41-001
	Dyfuzor gazowy wzmacniony (czarny)	36-42-001
5	Izolator	51-31-001
6	Sprężyna łącznika	15-31-006
7	Łącznik prądowy ze sprężyną	15-30-006
8	Łącznik prądowy M6	25-30-006
	Łącznik prądowy M8*	25-30-008
9	Łącznik prądowy M6	24-30-006
10	Łącznik prądowy M6	36-30-006
	Łącznik prądowy M8*	36-30-008
11	Łącznik prądowy M6**	51-30-006
	Łącznik prądowy M8	51-30-008
12	Dyfuzor gazowy ceramiczny	51-40-001
	Dyfuzor gazowy standardowy (biały)	51-41-001
	Dyfuzor gazowy wzmacniony (czarny)	51-42-001


* stosować z końcówkami M8x30mm

** stosować z końcówkami M6x28mm

LP.	KOŃCÓWKA PRĄDOWA	ŚREDNICA DRUTU [mm] / KOD								
		0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,4	2,4	3,0
13	E-Cu	15-20-006	15-20-008	15-20-010	15-20-012	15-20-014	15-20-016	-	-	-
	E-Cu ekonomiczna	-	15-20-008E	15-20-010E	15-20-012E	-	-	-	-	-
	E-Cu do Al	-	15-21-008	15-21-010	15-21-012	-	-	-	-	-
	CuCrZr	-	15-22-008	15-22-010	15-22-012	15-22-014	-	-	-	-
14	E-Cu	25-20-006	25-20-008	25-20-010	25-20-012	25-20-014	25-20-016	-	-	-
	E-Cu ekonomiczna	-	25-20-008E	25-20-010E	25-20-012E	-	-	-	-	-
	E-Cu do Al	-	25-21-008	25-21-010	25-21-012	-	-	-	-	-
	CuCrZr	-	25-22-008	25-22-010	25-22-012	-	-	-	-	-
15	E-Cu	-	51-20-008	51-20-010	51-20-012	51-20-014	51-20-016	51-20-020	51-20-024	51-20-030
	E-Cu ekonomiczna	-	51-20-008E	51-20-010E	51-20-012E	51-20-014E	51-20-016E	-	-	-
	E-Cu do Al	-	51-21-008	51-21-010	51-21-012	-	51-21-016	-	-	-
	CuCrZr	-	51-22-008	51-22-010	51-22-012	51-22-014	51-22-016	51-22-020	-	51-22-030

LP.	OPIS	OPIS / KOD		
		mocno stożkowa	stożkowa	cyldryczna
16	Dysza gazowa	15-50-095	15-50-120	15-50-160
17	Dysza gazowa	25-50-115	25-50-150	25-50-180
18	Dysza gazowa	24-50-100	24-50-125	24-50-170
19	Dysza gazowa	36-50-120	36-50-160	36-50-190
20	Dysza gazowa	51-50-140	51-50-160	51-50-200

PROWADNIK DRUTU



LP.	OPIS	KOD				
		Długość [m]	3,4	4,4	5,4	mb. Skuwka wkładu
1	Niebieski zalecany do drutu 0,6-0,8mm		15-58-008	15-59-008	15-60-008	15-61-008 15-62-012
	Czerwony zalecany do drutu 1,0-1,2mm		15-58-012	15-59-012	15-60-012	15-61-012 15-62-012
	Żółty zalecany do drutu 1,6mm		15-58-016	15-59-016	15-60-016	15-61-016 15-62-016
2	Niebieski zalecany do drutu 0,6-0,8mm		25-58-008	25-59-008	25-60-008	25-61-008 25-62-012
	Czerwony zalecany do drutu 1,0-1,2mm		25-58-012	25-59-012	25-60-012	25-61-012 25-62-012
	Żółty zalecany do drutu 1,6mm		25-58-016	25-59-016	25-60-016	25-61-016 25-62-016
3	Niepowlekany zalecany do drutu 1,0mm-1,2mm		51-58-012	51-59-012	51-60-012	51-61-012 51-62-012
	Niepowlekany zalecany do drutu 1,6mm		51-58-016	51-59-016	51-60-016	51-61-016 51-62-016

LP.	OPIS	KOD		
		Długość [m]	3,5	4,5 5,5
4	Grafitowy zalecany do drutu 1,0mm-1,2mm		26-58-012	26-59-012 26-60-012
	Grafitowy zalecany do drutu 1,6mm		26-58-016	26-59-016 26-60-016