

Rękawy spawalnicze i ochraniacze na buty (nagolennik z nastopnikiem)

Asortyment odzieży ochronnej



Asortyment odzieży ochronnej marki ESAB został zaprojektowany z myślą o ochronie podczas spawania przemysłowego.

Skórzane rękawy

- Elastyczne mankiety o całkowitej długości 47 cm
- Wykonane z wytrzymałej dwoiny klasy A, aby zapewnić najlepszą ochronę przed wysoką temperaturą i odpryskami spawalniczymi
- Zapięcie na rzep

Skórzane ochraniacze na buty (nagolenniki z nastopnikiem)

- Skórzane nagolenniki z nastopnikiem chroniące obuwie podczas spawania
- Wykonane z wytrzymałej dwoiny klasy A, aby zapewnić najlepszą ochronę przed wysoką temperaturą i odpryskami spawalniczymi
- Zapięcie na rzep

Odwiedź stronę **esab.com**, aby uzyskać więcej informacji.

Dane techniczne	
Temperatura pracy	Od -10 do +40°C (od +14 do +104°F)
Masa	Rękawy - 500 g (1,1 funta); pokrowce na buty (nagolenniki z nastopnikiem) – 350 g (0,77 funta)
Długość	Rękawy – 47 cm (xx cali); pokrowce na buty (nagolenniki z nastopnikiem) – 20,3 cm (8 cali)
Kraj pochodzenia	Indie
Certyfikaty	CE UK CA CE, EN ISO 11611:2015, klasa 2A1; UKCA 2019 S1696 Załącznik 35 rozp. 38

Aprobaty – EN ISO 11611:2015, Klasa 2A1

Przeznaczenie:

Klasa 2 – zalecana do ręcznych technik spawania z powstawaniem dużej ilości odprysków i kropeł np. spawanie metodą MMA (elektrodą zasadową lub celulozową), spawanie MAG (CO₂ lub gazy mieszane), spawanie MIG (dużym prądem), spawanie łukiem proszkowym samoosłonowym, cięcie plazmowe, żłobienie, cięcie tlenowe, natryskiwanie cieplne do obsługi maszyn np. w ciasnych przestrzeniach, przy spawaniu/cięciu nad głową lub w ograniczonych pozycjach. Odzież ta jest przeznaczona do ochrony przed płomieniami, stopionym metalem, odpryskami, promieniowaniem cieplnym i krótkotrwałym, przypadkowym kontaktem z prądem elektrycznym.

Dane do zamówienia

Rękawy spawalnicze, jeden rozmiar (x2)	0700500447
Skórzane nagolenniki z nastopnikiem, jeden rozmiar (x2)	0700500445



ESAB/esab.com

