

# Eco Tech

## Ochrona przed odpryskami do stosowania przed spawaniem



Eco Tech to wydajny spray przeciwoodpryskowy, utrzymujący dyszę i końcówkę prądową uchwytu spawalniczego w czystości i zapobiegający przywieraniu odprysków do powierzchni przedmiotu spawanego. To doskonały wybór w warunkach niskich temperatur pracy.

- Temperatura pracy 100°C
- Testowany do spawania do 1m przy jednokrotnym pokryciu dyszy i końcówki prądowej
- Mniej czyszczenia po spawaniu. Przesunięcie pędzlem po powierzchni, a nawet samo przykładanie go do powierzchni, usuwa odpryski
- Środek na bazie wody, niepalny, nietoksyczny, bezsilikonowy, niegenerujący oparów i bezpieczny dla spawaczy
- Składa się ze specjalnej mieszanki składników rozpuszczonych w wodzie i 8,1% bazy antyodpryskowej

Odwiedź **esab.com**, aby dowiedzieć się więcej.

### Zastosowania przemysłowe

- Motoryzacja
- Produkcja wyrobów ciężkich
- Wagony

### Dane techniczne

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Objętość        | 300ml, 10l, 25l        |
| Wygląd          | Biały, płynny          |
| Zapach          | Charakterystyczny      |
| Wartość pH      | 8 – 9.5                |
| Rozpuszczalność | Rozpuszczalny w wodzie |

### Dane do zamówienia

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Spray antyodpryskowy ESAB Eco Tech, 300 ml | 0700013008 |
| Spray antyodpryskowy 10l                   | 0700013009 |
| Spray antyodpryskowy 25 l                  | 0700013010 |



ESAB / [esab.com](http://esab.com)

