

CHŁODNICE WRC

Chłodnice WRC 300B i WRC 600A2 to w pełni profesjonalne urządzenia przeznaczone do chłodzenia cieczą uchwytów spawalniczych MIG/MAG i TIG oraz innych podzespołów i urządzeń wymagających chłodzenia w obiegu zamkniętym. Model WRC 600A2 dzięki znacznie większej zdolności chłodzenia jest szczególnie polecany do chłodzenia dużych zgrzewarek oraz dużych stanowisk spawalniczych, które mogą zawierać nawet kilka spawarek chłodzonych cieczą. Chłodnice przystosowane są do pracy ciągłej. Charakteryzują się prostą i zwartą konstrukcją. Obydwa urządzenia posiadają wymiennik ciepła zbudowany na miedzianej wężownicy oraz pompę produkcji włoskiej, co gwarantuje wysoką wydajność i niezawodność.



	WRC 300B	WRC 600A2
Napięcie zasilania	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Moc pompy	370 W	260 W
Przepływ cieczy chłodzącej	8 l/min	8,5 l/min
Ciśnienie cieczy chłodzącej	0,30 MPa	0,30 MPa
Znamionowa zdolność chłodzenia	1,6 kW (1l/min)	4,6 kW (1l/min)
Pojemność zbiornika	6 l	26 l
Masa	14 kg	35 kg
Wymiary gabarytowe	450 x 260 x 340 mm	665 x 385 x 650 mm
Nr katalogowy	WRC300B	WRC600A